



DXR

**LE NUOVE
FOTOCELLULE
ORIENTABILI,
ANCHE A
BATTERIA**

CAME 

CAME.COM





La nuova generazione di fotocellule orientabili a raggi infrarossi sincronizzati DXR sono appositamente studiate per le applicazioni con spazi di montaggio limitati.

Disponibili con cover in alluminio e anche nella speciale versione alimentata a batterie.



DXR CARATTERISTICHE

- FASCIO INFRAROSSO ORIENTABILE fino a 180° rispetto all'asse verticale e fino a 5° rispetto a quello orizzontale.
- REGOLAZIONE DELLA PORTATA DEL RAGGIO fino a 20 m.
- SINCRONIZZAZIONE FINO A 8 COPPIE DI FOTOCELLULE senza disturbi e senza collegamento filare tra trasmettitore e ricevitore.
- FUNZIONE FILTRO per evitare false rilevazioni dovute a intemperie e interferenze solari.
- USCITA CONTATTO REGOLABILE per utilizzare la fotocellula anche come dispositivo di comando.
- DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE A BATTERIA
- COMPATIBILI con le colonnine di supporto della serie DIR (anche a doppia altezza)

SPECIALE VERSIONE A BATTERIA



Per ridurre al minimo gli interventi filari e semplificare ulteriormente le operazioni di installazione, la gamma DXR presenta anche una versione con trasmettitore alimentato a batteria, con durata fino a 24 mesi*, portata del raggio infrarosso regolabile da 5 a 10 metri e possibilità di sincronizzare fino a 2 coppie di fotocellule.

Oltre alle funzioni già presenti nel modello filare, la versione a batteria consente di utilizzare il trasmettitore come fotocellula o come controllo di una costa resistiva (8k2)

**La durata della batteria (3 V - CR123A) dipende dalla portata del raggio d'azione della fotocellula.*



VERSATILITÀ ED EFFICACIA

Le nuove fotocellule DXR, sono alloggiare su un supporto rotante che le rende particolarmente indicate per tutti quei contesti in cui lo spazio di installazione e la struttura dell'impianto non permettono di allineare perfettamente, una di fronte all'altra, le fotocellule standard.

Estremamente versatili, consentono di regolare il raggio, in modo semplice e preciso, sull'asse orizzontale di 180° e su quello verticale di 5°.

La fotocellula può essere bloccata nella posizione desiderata grazie ad un resistente fermo ad innesto, facilmente rimovibile con un cacciavite.

L'efficienza del raggio d'azione in qualsiasi direzione, è garantita dalla qualità della lente, appositamente progettata per ottimizzare le prestazioni del dispositivo e garantire un perfetto accoppiamento in qualsiasi direzione.

ANCORA PIÙ RESISTENTI

Per aumentare la resistenza ad urti e atti di vandalismo, la serie DXR è disponibile anche in versione con cover in lega di alluminio.

Questo accessorio si applica direttamente sopra alla fotocellula standard, anche se già installata.

LA GAMMA COMPLETA



806TF-0030
806TF-0060



806TF-0040
806TF-0050




Tabella dimensioni (mm)

Modelli	Montaggio	B (mm)	H (mm)	P (mm)
806TF-0030	Da esterno	46	108	37
806TF-0040	Da esterno	52	145	39
806TF-0060	Da esterno	46	108	37
806TF-0050	-	52	145	39

LIMITI D'IMPIEGO

MODELLI	806TF-0030	806TF-0040	806TF-0060
Portata infrarosso max. (m)	20	20	10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione (IP)	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	RX (12 - 24 AC - DC) - TX (3 V - 1 x CR123A)
Assorbimento (mA)	40	40	RX (40) - TX (110 µA)
Portata max contatti uscita a 24 V (A)	0,5	0,5	0,5
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Dimensioni (mm)	46 x 108 x 37	46 x 108 x 37	46 x 108 x 37
Materiale	ABS	ABS - ALLUMINIO	ABS

● 12 - 24 V AC - DC

© CAME SPA - KADITYPE19 - 2019 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME

CAME ITALIA SRL

Sede Legale e Operativa

Viale delle Industrie, 89/a 31030 Dosson di Casier (TV)

tel. 0422 1569511 - infocameitalia@came.com

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- VIDEOCITOFONIA
- SISTEMI DI ANTINTRUSIONE
- DOMOTICA
- TERMOREGOLAZIONE
- AUTOMAZIONI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE
- PORTE GARAGE E PORTONI INDUSTRIALI
- PORTE AUTOMATICHE
- TORNELLI E CONTROLLO ACCESSI
- DISSUASORI E SICUREZZA PERIMETRALE
- PARCHEGGI E BARRIERE STRADALI

Scopri le altre sedi sul sito:

CAME.COM

